

Declarație de Performanță
Nr. DP: Piesa suspendare profil T_04_2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Piesa Rigips® de suspendare profil T

2. Utilizarea preconizată

În lucrări de construcții la interior, pentru plafoane suspendate.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, etajul 10, Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4

5. Standard armonizat

Determinarea produsului tip a fost realizată de către producător pe baza încercării de tip, a calcului de tip, valorilor tabulare sau documentatiei descriptive a produsului, conform SR EN 13964:2014 "Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare".

Conținutul documentului PDF este disponibil în format PDF. Pentru a vedea conținutul documentului, clickați pe iconița PDF.
Conținutul documentului PDF este disponibil în format PDF. Pentru a vedea conținutul documentului, clickați pe iconița PDF.
Conținutul documentului PDF este disponibil în format PDF. Pentru a vedea conținutul documentului, clickați pe iconița PDF.

6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 13964:2014
Capacitate portantă	0,15 kN	
Durabilitate	Clasa B	
Substanțe periculoase	NPD	

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director General

.....
[Signature]

București
Aprilie 2022



14

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, etajul 10, Sector 1, București.
Sector 2, București

Piesă Rigips® de suspendare profil T

Nr. DP: Piesă suspendare profil T _04_2022
www.rigips.ro
SR EN 13964:2014

Utilizare preconizată: În lucrări de construcții la interior, pentru plafoane suspendate.

Reacție la foc: A1

Capacitate portantă: 0,15 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase: NPD