

Descrierea produsului

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 având forma tip "R" este prevăzută cu orificii rotunde și ovale pentru prinderea de suprafața suport din lemn.

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 este disponibilă în 5 tipuri cu lungime diferită: 250, 270, 300, 400, 500.

Domeniul de utilizare

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea mansardelor.

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 se folosește la ancorarea profilelor metalice Rigiprofil CD 60 de structura de lemn.

Lungimea piesei se alege în funcție de grosimea câmpiorului și stratul de vată.

Dimensiuni

Grosime tablă :


G: 1 mm

Lungimea piesa:

L: 200-500 mm

Lățime bază mică:

l: 35 mm



Caracteristici tehnice

Reacție la foc : Clasa A1

Capacitate portantă: 0,25 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Împachetare

100 bucăți/cutie/lungime de la 250 mm pana la 400 mm

50 bucăți/cutie/lungime 500 mm

Piesă de ancorare lemn



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.
Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMÂNIA • RIGIPS

Șos. Pipera nr. 43

Floreasca Park • Corp A • etaj 3

Sector 2 • București • România

Tel: (+4)0 21 207 57 50/51

office.rigips@saint-gobain.com

www.rigips.ro

