

Rikombi Grund Grund



Descrierea produsului

Rikombi Grund este un grund pentru sistemele Rigips.

Rikomb Grund este o dispersie pe baza de rasini sintetice, diluabila cu apa, saponificata, de culoare galbena.

Domeniul de utilizare

Rikombi Grund previne absorbtia rapida a apei din tencuielile de ipsos Rigips sau din adezivul Rifix, de catre suprafata suport, asigurand prelucrarea corecta a acestora. Zonele defecte dupa uscare rapida pot fi evitate.

Aplicat pe tencuielile de ipsos sau pe placile de gips carton, Rikombi Grund, compenseaza diferentele de absorbtie.

Suprafetele pre-tratate cu Rikombi Grund sunt pregatite a primi finisaje cum ar fi vopsea, tapet si acoperiri cu tencuiala decorativa de interior. La final suprafetele grunduite si tapetate pot fi mai usor reafinisate.

Suprafata suport

Suprafata suport trebuie sa fie portanta, curata, uscata, neinghetata, si fara uleiuri.

Aplicarea

Rikombi Grund se dilueaza cu apa in raport de 1:2 – 1:5 functie de porozitatea suportului. (la absorbtie puternica = Apa mai multa in solutie). In cazul amorsarii tencuielilor pe baza de ipsos sau a placilor de gips carton, Rikombi Grund se dilueaza in raport de 1:2 pana la 1:3 cu apa. Rikombi Grund se aplica cu pensula, rola din lana sau prin pulverizare. Este important de observat ca grundul sa fie in totalitate absorbit de suprafata suport si sa nu formeze o pelicula stralucitoare pe aceasta.

Amorsa trebuie sa fie complet uscata inainte de aplicarea urmatorului strat. (cca. 24 h) In caz contrar aderența materialului pe suprafata suport este diminuată.

Rikombi Grund nu se aplica la temperaturi mai mici de +5°C.

Recomandari

Dupa utilizare sculele si dispozitivele vor fi imediat spalate cu apa curata.

Dupa uscare Rikombi Grund poate fi indepartat numai mecanic.

Date tehnice

Unitate de ambalare	Galeata 12 kg
Acoperire	80m ² / galeata 12kg
Consum de material	cca. 150g/m ²
Timp de uscare	Cca 24 h functie de conditiile atmosferice
Păstrare:	
Păstrați produsul la loc uscat la adăpost de îngheț.	
Produsul poate fi păstrat în ambalajul nedesfăcut timp de 24 luni.	
Ambalajul început trebuie utilizat în decurs de 3 luni.	

Puteți solicita informații suplimentare:

Saint-Gobain Construction Products
Romania
Rigips Business Unit
Str. Tipografilor 11-15, S-Park, Corp
B3-B4, Sector 1, Bucuresti

Tel : +40 (21) 207 57 50
Fax: +40 (21) 207 57 52

www.rigips.ro

Informațiile din această Fișă tehnică de produs au la bază cunoștințele și experiențele noastre actuale. Ele constituie doar recomandări generale și, datorită numărului mare de factori ce influențează aplicarea și utilizarea produselor noastre, nu îl absolvă pe utilizator de a realiza teste și încercări proprii. Din prezenta Fișă nu se pot deriva garanții cu urmări legale cu privire la anumite proprietăți ale produsului sau la compatibilitatea pentru o utilizare concretă. Utilizatorul trebuie să respecte pe propria sa răspundere eventualele drepturi comerciale protejate, precum și prevederile legale. Toate informațiile sunt puse la dispoziție în bună știință și credință, putând fi însă supuse unor modificări.