

EnveoPutz Premium Aqua

УНИКАТНАТА ТЕХНОЛОГИЈА AQUABALANCE ГО ЗАБРЗУВА ПРОЦЕСОТ НА СУШЕЊЕ И ГО НАМАЛУВА РИЗИКОТ ОД ПОЈАВА НА АЛГИ И МУВЛА НА ПОВРШИНАТА НА ФАСАДАТА.

Употреба

EnveoPutz Premium Aqua е пастозен завршен малтер за декорација и заштита на контактна фасада со EPS, графитен EPS и камена волна. Погоден е и за малтерисани и бетонски површини при претходна соодветна подготовка на површината. Може да се тонира во голем број нијанси по Enveo тон карта. Нијансите со HBW индекс помал од 30% се користат исклучиво за мали површини, како бордури околу прозорци, врати и други отвори.

EnveoPutz Premium Aqua е хидрофилен завршен фасаден малтер на база на полимерни врзиви и адитиви, наменет за декорација и заштита на фасадни површини. Благодарение на поседбната технологија на производство развиен е физички процес на капиларна апсорпција на влажност. Тој процес претставува одлична контрола на влажноста на површината, при што го забрзува сушењето на завршниот слој. По завршувањето на врнежите, влагата забрзано испарува при што се создаваат услови непогодни за создавање на мувла и алги

Предности на производот:

- За сите видови контактна фасада
- Природно отпорен на микроорганизми
- Одлична паропропусност
- Регулира влажност и сузбива мувла и алги



Класификација на производот:V2-W2-0,3Mpa- $\lambda=0,82\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ -A2-s1,d0

(EN 15824:2017)

Подготовка на подлогата

Подлогата на која се нанесува производот мора да биде чиста, цврста, сува, без дамки од маснотии и масло, носива и без делови кои се одовојуваат. Малтерот може да се нанесува на подлога на база на вар и цемент, претходно на подлогата мора да биде нанесена подлога EnveoGrund. Цементно-варовите малтери и бетони мора да бидат стари најмалку еден месец со остаток на влага $\leq 2\%$. Недоволно носивите премази и делови кои се одвојуваат, со вода растворете премаз (при перење на целата површина) потполно отстранете ги и санирајте со соодветен материјал. Контаминирани површини со мувла и алги потребно е да се исперат со топла вода и да се дезинфицираат со адекватно средство.

Подготовка и вградување на производот

1. Минимално 24h пред нанесување на фасадниот малтер на површината се нанесува основна подлога EnveoGrund со цел да се подобри адхезијата, регулирање на вливливоста на вода, подобрување на водоотпорноста и отвореното време за обработка на малтерот. Подлогата мора да биде тонирана во иста нијанса како и фасадниот малтер.
2. EnveoPutz Premium Aqua пред употреба добро се промешува до дното, секоја канта поединечно а потоа материјалот мора да се хомогенизира од различни пакувања во еден голем сад, со цел изедначување на нијансата (егализација). За подобрување на конзистенција на малтерот по потреба се додава чиста вода максимум 250ml на 25kg производ. По додавањето на вода, додавање пигмент не е дозволено.
3. Фасадниот малтер се нанесува со челична глетарица во дебелина на зрното. Правилно

нанесен малтер се обработува со PVC или метална глетарица со благ притисок на површината со кружни или праволиниски движења во зависност од структурата и саканиот изглед. Наносот и обработката на малтерот се прави во континуитет за површината да изгледа изедначено. За успешна изведба неопходно е да се синхронизира бројот на апликатори во однос на катноста на објектот и површината, за да споевите на материјалот бидат изведени влажно на влажно и незабележливи по завршувањето на нанесувањето.

4. Фасадниот систем мора да биде обезбеден со окапници за да се постигне целосна заштита од навлегување и слевање на вода по површината. Производот не се употребува на хоризонтални површини каде може да дојде до задржување на нечистотии, вода и снег.
5. При вградување и сушење температурата на подлогата и воздухот мора да изнесува помеѓу 5°C и 30°C. Нанесениот материјал мора да се заштити од сончеви зраци, ветер и дожд најмалку 24 часа, по што се постигнува отпорност на атмосферски влијаниа. Препорачана метода за заштита е поставување заштитна мрежа но може да не биде доволна доколку наведените влијаниа се со јак интензитет. Доколку временските услови не се во склад со наведените, потребно е постапката за изведба да се одложи и да се почека до нормализирање на оптималните услови за работа.

* Сите наведени параметри се однесуваат на стандардни временски услови: температура 20°C, релативна влажност на воздухот до 65%.

Произведувачот препорачува пред почетокот на работата да се направат мали, пробни, површини поради проверка дали производот/подлогата се правилно подготвени и дали се

обезбедени соодветни услови за употреба и вградување. Доколку не се, ве замолуваме да прекинете со работа и да се обратите кај претставник од компанијата Saint-Gobain. Компанијата не прифаќа одговорност за неправилна изведба со наведениот материјал како и користење на материјалите за работи кои не се наведени во описот на производот. Рекламации по завршувањето на изведбата на работите не се прифаќаат.

Алат за работа

За мешање: електричен миксер

За нанесување и обработка: челична и пластична глетарица.

Потрошувачка на производот

Околу 2,5-4,5 kg/m² во зависност од гранулацијата и видот на фасадата.

Чување, складирање и транспорт

Производот мора да биде складишен во оригинално, нештетено пакување, на цврсти и исправни палети, во сува просторија, без директна изложеност на снег, дожд, град или сонце, заштитен од мраз во затворен или покриен простор.

Производот не е опасен за транспорт според сите национални и меѓународни сообраќајни прописи. При транспорт, производот мора да се заштити од атмосферски влијаниа. Производот се транспортира и складира на температури од +5°C до +30°C.

Безбедност на производот



Производот не е класифициран како опасен. Содржи реакциона смеса од 5-хлор-2метил-4-изотиазолин-3-она и 2метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1). Може да предизвика алергиска реакција.

Технички карактеристики на производот

Боја на производот: EnveoPutz Premium Aqua е фасаден малтер во бела боја може да се тонира по Enveo тон карта.

Пакување: пластична канта 25kg, 600kg на палета.

Рок на траење: 12 месеци од датумот на производство втиснат на кантата.

Детални информации за производот, дополнителна документација и безбедносен лист, можете да пронајдете на официјалната интернет страница www.saint-gobain.mk

Чистење

Остатоците од свеж материјал од алатот се чистат со свежа вода. Стврднат производ мора да се отстрани механички.

Ограничување на производот

Фасадниот малтер EnveoPutz Premium Aqua не смее да се користи во следниве ситуации:

- на дрвени и метални површини
- за нанесување во повеќе слоеви и преку постоечки завршен малтер
- при температура на складирање, транспорт, нанесување и сушење на температури пониски од +5°C и повисоки од +30°C
- на подлоги кои содржат нечистотии и влага
- на хоризонтални и површини кои се газат и кровни површини

Екологија

Одложувањето на содржината и амбалажата е во склад со локалните прописи. Одвоено се одложува амбалажата и неупотребениот материјал. Не смее да се отстранува во канализација. Не смее да се одложува заедно со куќниот отпад.

Земја на потекло и производител

Земја на потекло: Република Србија

Производител: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija.

Контакт телефон: 011 314 96 81



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS REPRESENTATIVE OFFICE MACEDONIA

Kocho Bitoljanu, 2V, Gazi Baba
Skopje, North Macedonia
Tel.: +289 2 2443494
info.mk@saint-gobain.com
www.testisthebest.com

Техничките информации и препораки дадени овде се засноваат на нашето знаење и искуство кога производот е правилно складиран, користен, транспортиран и ракуван во нормални услови. Го советуваме купувачот, односно корисникот на производот, прво да тестира дали производот е погоден за употреба за неговата намена. Со оглед на фактот дека немаме никакво влијание врз околностите на употреба и ракување со производот, не сме одговорни за последиците што произлегуваат од неправилна употреба. Купувачот, односно корисникот на производот е одговорен во случај производот да се складира, транспортира, да се вгради и користи спротивно на упатствата, целта и својствата и информациите за безбедноста на производот, како и по посочен период на употреба на производот. Нашиот тим од искусни експерти дава совети во фазите на планирање и имплементација на нашите производи. На барање може да се организира посета на градилиштето и демонстрација на примената на нашите производи. Контактирајте го нашиот технички тим и дознајте повеќе за нашите производи на веб-страницата www.saint-gobain.mk. Овој технички лист важи од 01.03.2025 година и ги заменува сите претходни верзии за овој производ.



ВОДООТПОРНОСТ КОЈА ВЕ ЧУВА СЕКОГАШ СУВИ

EnveoPutz Premium Aqua

е малтер високо отпорен на алги и мувла со
револуционерниот хидрофилен ефект кој ја регулира
влажноста на површина. Тој е паропропустлив и еколошки
без присуство на биоциди.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

